



B 201 RH



www.ausa.com

AUSA Center, S.L.U. ● Ctra. de Vic, Km 2.8 - P.O.B. 194, 08243 Manresa - BARCELONA (ESPAÑA) Tel.: +34 93 874 73 11 E-mail:

ISO 9001

ISO 14001



(Sede central AUSA-Manresa)

- AUSA Madrid** ● Pol. Ind. Coslada-Marconi 15-17, 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) Tel.: +34 91 669 00 06 E-mail: ausa.madrid@ausa.com
- AUSA France** ● Z. I. Saint Charles-Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 E-mail: ausa.france@ausa.com
- AUSA** ● Unit 16 Hollows Works - Shawlough Road - Rochdale - Lancs OL12 6LN (U.K.) Tel.: +44 (0) 1706 64 96 91 E-mail: ausa.uk@ausa.com
- AUSA Repräsentanzbüro Deutschland** ● Heinrich-Welken Straße 5, 59069 HAMM - RHYERN (GERMANY) Tel.: +49 2385922245 E-mail: ausa.deutschland@ausa.com
- AUSA Northamerica Corp.** ● 2655 Le Jeune Road - Suite 808, CORAL GABLES FL 33134 (USA) Toll free: 1 800 820 AUSA E-mail: ausa.corp@ausa.com
- BEIJING Rep. office** ● Address Room 527, HengXiang Building, Tuanjiehu Nanli, Chaoyang District. - Beijing 100026 CHINA Tel: 86-10-8597 1983 - Fax: 86-10-8597 1993 - E-mail: ausa.china@ausa.com



B 201 RH



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		B 201 RH
Capacité benne comblée	(l)	1250
Capacité bac balayeuse	(l)	245
Élévation et déversement de la balayeuse		Hydraulique
Hauteur de déversement	(mm)	1195
Moteur	Diesel	KUBOTA V1505
	Puissance s/DIN 6270B (KW/CV)	23.55 / 32.2 (2600 rpm)
	Puissance s/DIN 70020 (KW/CV)	25.6 / 34.8 (2600 rpm)
	Nbr. de cylindres	4
	Refroidissement	Eau
Traction		4 x 4 permanent Compen® System
Transmission		Hydrostatique à 2 vitesses. Inverseur de vitesses électrique sur le joystick.
Démarrage		Electrique
Vitesse (maximale)	(Km/h)	20
Largeur balayage	(mm)	2370
Vitesse de balayage	(Km/h)	4
Largeur du balai central	(mm)	1200
Diamètre du balai central	(mm)	450
Diamètre des balais latéraux	(mm)	800
Poids à vide (réservoirs remplis)	(Kg)	2352
Déclivité maximale	pleine charge	42 %
	en balayant	20 %
Pneus	Avant	10,0 / 80-12
	Arrière	10,0 / 80-12
Direction		Hydraulique. Pression de travail 80 bar
Rayon de braquage extérieur		4200
Capacité du réservoir	Combustible (l)	40
	Hydraulique (l)	40
	Eau d'arrosage (l)	450
Pompe à eau		Electrique de 12,5 l/min
Largeur total arrosage	(mm)	2500
Frein de service		Totalement étanches
Frein de stationnement		à disques multiples en bain d'huile
Circuit hydraulique		Pompe à engranages de 8 cc Pression de travail 190 bar

EQUIPEMENT DE SERIE
Siège ergonomique
Gyrophare
Avertisseur sonore de marche arrière
Ceinture de sécurité
Système de sécurité anti-vandalisme
Protecteur ROPS
Godet de chargement de 180 l, facilement interchangeable avec équipement balayeuse, pour une utilisation comme dumper.

EQUIPEMENT OPTIONNEL
Eclairage routier
Protecteur FOPS/ROPS
Dents Pelle
Deuxième siège

MKT23006.00-03/2008

AUSA se réserve le droit de modifier toute caractéristique sans avis préalable. Les machines qui apparaissent sur les photos peuvent inclure des équipements optionnels.