



B 201 RH



www.ausa.com

AUSA Center, S.L.U. ● Ctra. de Vic, Km 2.8 - P.O.B. 194, 08243 Manresa - BARCELONA (ESPAÑA) Tel.: +34 93 874 73 11 E-mail:

ISO 9001

ISO 14001



(Sede central AUSA-Manresa)

AUSA Madrid ● Pol. Ind. Coslada-Marconi 15-17, 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) Tel.: +34 91 669 00 06 E-mail: ausa.madrid@ausa.com

AUSA France ● Z. I. Saint Charles-Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 E-mail: ausa.france@ausa.com

AUSA ● Unit 16 Hollows Works - Shawlough Road - Rochdale - Lancs OL12 6LN (U.K.) Tel.: +44 (0) 1706 64 96 91 E-mail: ausa.uk@ausa.com

AUSA Repräsentanzbüro Deutschland ● Heinrich-Welken Straße 5, 59069 HAMM - RHYERN (GERMANY) Tel.: +49 2385922245 E-mail: ausa.deutschland@ausa.com

AUSA Northamerica Corp. ● 2655 Le Jeune Road - Suite 808, CORAL GABLES FL 33134 (USA) Toll free: 1 800 820 AUSA E-mail: ausa.corp@ausa.com

BEIJING Rep. office ● Address Room 527, HengXiang Building, Tuanjiehu Nanli, Chaoyang District. - Beijing 100026 CHINA
Tel: 86-10-8597 1983 - Fax: 86-10-8597 1993 - E-mail: ausa.china@ausa.com



B 201 RH



TECHNISCHE DATEN

B 201 RH

Muldeninhalt gehäuft	(l)	1250
Fassungsvermögen Kehrbehälter	(l)	245
Anhebung und Entleerung des Kehrbehälters		Hidraulisch
Entladehöhe der Mulde	(mm)	1195
Motor	Diesel	KUBOTA V1505
	Leistung lt./DIN 6270B (KW/CV)	23.55 / 32.2 (2600 rpm)
	Leistung lt./DIN 70020 (KW/CV)	25.6 / 34.8 (2600 rpm)
	Anzahl Zylinder	4
	Kühlung	Wasser
Antrieb		4 x 4 permanent Compen® System
Getriebe		Hydrostatisch mit 2 Geschwindigkeitsstufen und elektrischem Richtungswandler
Starter		Electrish
Maximale Geschwindigkeit	(Km/h)	20
Kehrbreite	(mm)	2370
Empfohlene Kehrgeschwindigkeit	(Km/h)	4
Breite Mittelbürste	(mm)	1200
Durchmesser Mittelbürste	(mm)	450
Durchmesser Seitenbürsten	(mm)	800
Leergewicht bei vollen Tanks	(Kg)	2352
Überwindbare Steigung	bei Volllast	42 %
	Während des Kehrens	20 %
Bereifung	Vorne	10,0 / 80-12
	Hinten	10,0 / 80-12
Lenkung		Hidraulisch. Arbeitsdruck 80 bar
Wenderadius außen		4200
Fassungsvermögen der Tanks	Kraftstoff (l)	40
	Hydrauliköl (l)	40
	Brauchwasser (l)	450
Wasserpumpe		Electrish mit 12,5 l/min
Sprühbreite	(mm)	2500
Betriebsbremse		Ölgelagerte
Feststellbremse		Mehrfachscheibenbremse
Hydraulik		Außenzahnradpumpe 8 cc Arbeitsdruck 190 bar

SERIEN AUSSTATTUNG

Ergonomischer Sitz
Rundumleuchte
Akustische Warnanzeige beim Rückwärtsfahren
Sicherheitsgurt
Vandalismusschutz
Fahrerschutzdach ROPS
Windschutzscheibe mit Scheibenwischer Selbstladeschaufel mit 250 l Inhalt leicht mit Kehrbesen austauschbar um Einsatz als Dumper zu ermöglichen

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Beleuchtungs-Anlage
Fahrerschutzdach FOPS/ROPS
Grabzähne für Schaufel
Beifahrersitz

MKT23008.00-03/2008

AUSA behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung im Zuge der technischen Weiterentwicklung Änderungen vorzunehmen. Die auf den Fotos abgebildeten Maschinen können Ausstattungsmerkmale aufweisen, die von der Standardausstattung abweichen.